

普建委〔2024〕66号

关于上报桃松路（山丹路-真南路）道路新建工程可行性研究报告的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

本次研究的桃松路（山丹路-真南路）道路新建工程位于桃浦智创城核心区，西起山丹路，东至真南路，规划红线宽度为14米，道路全长约419米。

桃松路沿线用地以教育科研设计用地、居住区用地、供应设施用地和公共绿地为主，作为普陀区桃浦智创城内规划城市支路，是区域路网的重要组成部分。随着桃浦智创城开发建设，配套道路基础设施建设迫在眉睫。因此，本工程的建设对完善片区路网有着积极意义。同时，配合道路工程，同步实施排水管道及上水、电力、通讯等各类管线工程，对于改善沿线及周

边生态环境、保障地区污水排水、防涝安全及公共设施的完善是十分必要的。因此，需尽快推进本工程建设实施。

根据贵委普发改投〔2024〕15号文《普陀区政府投资项目建议书批复表》相关要求，目前已完成《桃松路（山丹路-真南路）道路新建工程可行性研究报告》的编制，工程概况如下：

一、工程范围及规模

桃松路（山丹路-真南路）全长约419米，西起山丹路，东至真南路，规划红线宽度为14m，车道布置为2快2慢。工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、合杆工程、绿化工程等。

二、技术标准

1. 道路等级：支路等级；
2. 设计速度： $V=30\text{km/h}$ ；
3. 道路通行净高：机动车道 $\geq 4.5\text{m}$ ，人行道、非机动车道 $\geq 2.5\text{m}$ ；
4. 设计年限：沥青砼路面设计基准期：15年，交通量预测年限15年；
5. 路面荷载：BZZ-100标准轴载。

三、工程方案

（一）道路工程

桃松路道路红线宽度为14米，采用双向2快2慢的建设规模，道路标准横断面布置为： 2.5m （人行道）+ 9.0m （机动车道）+ 2.5m （人行道）= 14m （规划红线宽度）。

车行道路面结构为：

4cm 沥青玛蹄脂碎石 (SMA-13, SBS 改性)

乳化沥青粘层油 (PC-3, 用量 0.5L/m²)

8cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)

0.6cm 乳化沥青封层

36cm 水泥稳定碎石

15cm 级配碎石

人行道路面结构：

6cm 花岗岩

3cm 干拌水泥黄砂

10cm C20 混凝土

10cm 碎石

(二) 桥梁工程

桃松路跨越李家浜处，新建跨河桥一座，桥长 22m，桥宽 14m，逆交 5°，桥梁面积为 308m²。桥梁垂直投影面内及上下游各 30m 河道两岸堤防（防汛墙）需同步按规划要求实施。

(三) 排水工程

主线由西向东新建 DN800 ~ Ø2200 雨水管共约 470 米，收集道路路面及周边地块内雨水并转输上游地区雨水后，按系统规划经下游桃松路、敦煌路拟建或在建雨水总管排放。

主线由西向东新建 DN300 ~ DN400 污水管共 235 米，收集沿线地块污水并转输上游地区污水后，按系统规划经下游皋兰山路、西凉路拟建或已建污水管道至武威路、瀚景路、古浪

路及祁连山路污水总管排放。

（四）附属工程

全线设置交通标志标线信号灯、合杆工程、绿化工程等附属工程，做相应设计与布置。

四、投资估算

本工程总投资估算为 5050.92 万元，其中，工程建安费 3775.80 万元，工程建设其他费 893.02 万元，预备费 233.44 万元，前期工程费 148.66 万元。本工程项目法人为上海市普陀区市政工程建设中心。本工程采用代建制。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 7 月 19 日